

Kahan bezpečnostní PHOENIX II | SCHUETT-BIOTEC

Kahan s automatickým piezoelektrickým zapalováním

- Digitálně nastavitelná doba hoření - pouze modely STANDARD a ACCU
- Model ACCU se senzorovým a ručním nebo nožním zapínáním napájený z akumulátorové baterie
- Jednoduchý model ECO s nožním spínačem nebo ručním zapínáním
- Stabilní plamen pro bezpečnou práci v mikrobiologické laboratoři
- Model STANDARD navíc s displejem a infračerveným senzorovým zapínáním citlivým na pohyb ruky
- Použití pro zemní plyn i propan-butan z pevného rozvodu plynu, nebo bombiček
- Splňuje bezpečnostní normy DIN

Technické parametry

Spotřeba zemního plynu:	0,1 m ³ / hod
Spotřeba propan-butanu:	0,2 m ³ / hod
Nastavitelná doba hoření:	1 vteřina až 120 minut
Doba provozu modelu ACCU:	až 30 hod
Doba nabíjení modelu ACCU:	3 hod
Materiál:	nerez plech a bezpečnostní sklo
Rozměry (š x h x v):	128 x 160 x 85 mm
Hmotnost:	cca 1 kg



Bezpečnostní kahany PHOENIX II



Bezpečnostní kahan PHOENIX II ECO



Bezpečnostní kahan PHOENIX II ACCU



Bezpečnostní kahan PHOENIX II ACCU


Popis	Katalogové číslo
Bezpečnostní kahan PHOENIX II ECO	S354202
Bezpečnostní kahan PHOENIX II STANDARD	S355202
Bezpečnostní kahan PHOENIX II ACCU	S356202

Všechny modely dodáváme včetně nožního spínače, model ACCU i s nabíječkou baterie.

Příslušenství pro kahan bezpečnostní PHOENIX II

Popis	Katalogové číslo
Miska se skleněným krytem pro zachycení rozlitých tekutin	S358332
Protiprůvanový nerezový kryt	S358342
Nožní spínač pro PHOENIX	S358392
Adaptér pro připojení bombičky typ CV470 s redukčním ventilem*	S357252
Adaptér pro připojení bombičky typ C206	R215471
Adaptér pro připojení bombičky typ CV360	R215371

*Včetně 0,5 m plynové hadice



Miska se skleněným krytem pro zachycení rozlitých tekutin



Protiprůvanový nerezový kryt



Kahan s adaptérem pro připojení bombičky typ C206



Kahan s adaptérem pro připojení bombičky typ CV360

Plynové bombičky

Typ	Obsah (g)	Složení	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
CV 360	52	butan 100%	38 x 140	6	R092771
C 206	190	propan-butan 70/30%	90 x 90	6	R019151



CV 360



C 206



CV 470